



Sicherungsmuttern / Pal Nuts

ABMESSUNGEN

für Schrauben von	d	e	m	s	t	kg/1.000 Stück	Verpackungseinheit
M4	3,50	8,10	2,50	7,00	0,30	0,17	1.000
M5	4,50	9,20	2,50	8,00	0,40	0,28	1.000
M6	5,30	11,50	3,00	10,00	0,40	0,40	1.000
M8	6,90	15,00	3,50	13,00	0,50	0,90	1.000
M10	8,60	19,60	4,00	17,00	0,50	1,40	1.000
M12	10,40	21,90	4,50	19,00	0,60	1,90	500
M14	12,00	25,40	5,00	22,00	0,60	2,50	500
M16	14,10	27,70	5,00	24,00	0,70	3,40	250
M18	15,50	31,20	5,50	27,00	0,70	4,10	250
M20	17,60	35,60	6,00	30,00	0,80	5,80	100
M22	19,60	36,90	6,00	32,00	0,80	6,40	100
M24	21,00	41,6	7,00	36,00	0,90	9,50	100
M27	24,20	47,30	7,00	41,00	1,00	13,00	100
M30	26,60	53,10	8,00	46,00	1,10	17,50	50
M33	29,80	57,70	8,00	50,00	1,20	22,00	50
M36	32,20	63,50	9,00	55,00	1,30	29,00	50
M39	35,20	69,30	9,00	60,00	1,30	32,00	50
M42	37,60	75,00	11,00	65,00	1,40	45,00	50
M45	40,90	80,80	12,00	70,00	1,50	64,00	25
M48	43,90	86,50	14,00	75,00	1,60	75,00	25
M52	48,20	92,40	16,00	80,00	1,70	95,00	20

Härte: 350-425 HV

roh gefettet

galvanisch verzinkt

feuerverzinkt

andere Oberflächenausführungen auf Anfrage