DIN 6905

SPRING STEEL C60

STAINLESS STEEL / BRONZE



Spring washers

Dimensions

for screws of	d min.-max.	D max.	b min.-max.	s min.-max.	h min.-max	Weight kg/1000 pcs.	Packaging
M 2,5	2,25-2,35	4,55	0,90-1,10	0,50-0,70	0,90-1,10	0,055	200.000
M 3	2,70-2,80	5,60	1,20-1,40	0,60-0,80	1,10-1,30	0,090	200.000
M 3,5	3,20-3,60	6,10	1,20-1,40	0,60-0,80	1,10-1,30	0,100	100.000
M 4	3,60-3,75	6,95	1,40-1,60	0,70-0,90	1,20-1,40	0,150	100.000
M 5	4,55-4,75	8,55	1,70-1,90	0,90-1,10	1,50-1,70	0,260	50.000
M 6	5,50-5,70	11,00	2,35-2,65	1,20-1,40	2,00-2,20	0,640	25.000
M 8	7,40-7,65	13,95	2,85-3,15	1,50-1,70	2,45-2,75	1,230	10.000
M 10	9,30-9,55	16,95	3,30-3,70	1,70-1,90	2,85-3,15	2,000	5.000
M 12	11,0-11,3	19,70	3,80-4,20	1,95-2,25	3,35-3,65	3,100	2.500

Hardness: 430-490 HV
plain oiled
other finishes on request
material 1.4310, 1.4401, CuSn8 and CuSn6 on request