



Sprengring

ABMESSUNGEN

| Bohrungs- durchmesser | d5 | kg/1.000 Stück ≈ | d4 | e ≈ | Verpackungseinheit |
|--------------------------|-------------|------------------------|------|--------|--------------------|
| 7 | 7,90-8,20 | 0,09 | 0,80 | 4,00 | 2.500 |
| 8 | 8,90-9,20 | 0,10 | 0,80 | 4,00 | 2.500 |
| 10 | 10,90-11,20 | 0,13 | 0,80 | 4,00 | 2.000 |
| 12 | 13,20-13,60 | 0,24 | 1,00 | 6,00 | 2.000 |
| 14 | 15,20-15,60 | 0,28 | 1,00 | 6,00 | 1.000 |
| 16 | 17,80-18,20 | 0,82 | 1,60 | 8,00 | 1.000 |
| 18 | 19,80-20,20 | 0,92 | 1,60 | 8,00 | 1.000 |
| 20 | 22,30-22,80 | 1,61 | 2,00 | 10,00 | 1.000 |
| 22 | 24,30-24,80 | 1,77 | 2,00 | 10,00 | 500 |
| 24 | 26,30-26,80 | 1,92 | 2,00 | 10,00 | 500 |
| 25 | 27,30-27,80 | 2,00 | 2,00 | 10,00 | 500 |
| 26 | 28,30-28,80 | 2,08 | 2,00 | 10,00 | 500 |
| 28 | 30,30-30,80 | 2,23 | 2,00 | 10,00 | 500 |
| 30 | 32,30-32,80 | 2,39 | 2,00 | 10,00 | 500 |
| 32 | 34,90-35,50 | 3,99 | 2,50 | 12,00 | 250 |
| 35 | 37,90-38,50 | 4,36 | 2,50 | 12,00 | 250 |
| 38 | 40,90-41,50 | 4,72 | 2,50 | 12,00 | 250 |
| 40 | 42,90-43,50 | 4,96 | 2,50 | 12,00 | 250 |
| 42 | 45,00-45,80 | 5,24 | 2,50 | 16,00 | 250 |
| 45 | 48,00-48,80 | 5,60 | 2,50 | 16,00 | 250 |
| 48 | 51,00-51,80 | 5,97 | 2,50 | 16,00 | 200 |
| 50 | 53,00-53,80 | 6,21 | 2,50 | 16,00 | 200 |
| 55 | 58,90-59,70 | 11,21 | 3,20 | 20,00 | 200 |
| 60 | 63,90-64,70 | 12,20 | 3,20 | 20,00 | 200 |
| 65 | 68,90-69,70 | 13,19 | 3,20 | 25,00 | 200 |
| 70 | 74,00-75,00 | 14,24 | 3,20 | 25,00 | 200 |

Die Unebenheit der Sprengringe darf max. 1,5 x Drahtdurchmesser betragen.

andere Oberflächenausführungen und Werkstoffe auf Anfrage