ASME B 18 21 1 2009 REGULAR

CARBON STEEL

STAINLESS STEEL AISI 304 / 316

Split Lock Washers



DIMENSIONS in inch

for screws of	d max.	d min.	D max.	Thickness min.	Width min.	kg/1.000 pcs	Packing Unit
#2 (0.086)	0,094	0,088	0,172	0,020	0,035	0,050	1.000
#3 (0.099)	0,107	0,101	0,195	0,025	0,040	0,065	1.000
#4 = 1/8"	0,120	0,114	0,209	0,025	0,040	0,070	1.000
#5 (0.125)	0,133	0,127	0,236	0,031	0,047	0,110	1.000
#6 (0.138)	0,148	0,141	0,250	0,031	0,047	0,130	1.000
#8 = 5/32"	0,174	0,167	0,293	0,040	0,055	0,220	1.000
#10 = 3/16"	0,200	0,193	0,334	0,047	0,062	0,305	1.000
#12 (0.216)	0,227	0,220	0,377	0,056	0,070	0,490	1.000
1/4"	0,260	0,252	0,487	0,062	0,109	1,030	1.000
5/16"	0,322	0,314	0,583	0,078	0,125	1,730	1.000
3/8"	0,385	0,377	0,680	0,094	0,141	2,770	1.000
7/16"	0,450	0,440	0,776	0,109	0,156	4,410	500
1/2"	0,512	0,502	0,869	0,125	0,171	5,800	500
9/16"	0,574	0,564	0,965	0,141	0,188	8,060	500
5/8"	0,641	0,628	1,073	0,156	0,203	10,600	250
3/4"	0,766	0,753	1,265	0,188	0,234	18,100	250
7/8"	0,894	0,878	1,459	0,219	0,266	29,400	100
1"	1,024	1,003	1,656	0,250	0,297	42,600	100
1 1/8"	1,153	1,129	1,847	0,281	0,328	58,500	50
1 1/4"	1,280	1,254	2,036	0,312	0,359	77,120	50
1 1/2"	1,534	1,504	2,419	0,375	0,422	132,000	50
1 3/4"	1,789	1,758	2,679	0,389	0,424	149,000	10
2"	2,039	2,008	2,936	0,427	0,422	180,000	10

Material

STAINLESS STEEL AISI 304 / AISI 316 Hardness: 345 - 420 Hv

CARBON STEEL Hardness: 372 - 458 Hv

other raw material on enquiry

Coatings:	plain oiled	black oxide	electro zinc plated white / yellow, baked
	hot dip galvanised	zinc-flake	mechanical zinc plated white / yellow